

Conservant ceara

WIKO Conservant ceara este un agent sintetic de protecție la coroziune pe baza de ceara. După uscare completă, produsul se transformă într-un strat aderent din plastic, dur, incolor și impermeabil.

Recipient:
Doza 400 ml

Nr. Art:
ARSW.D400

Aplicatii

- Conservant pentru materiale plastice și metale, cum ar fi fier, oțel, alamă, cositor, nichel, crom, zinc, etc.
- Stocarea / depozitare de scule
- Transporturi oceanice
- Tratamentele punctelor sensibile la coroziune (suduri, fire, șuruburi, piulițe, etc.)

Caracteristici

- Adecvat pentru suprafețe acoperite cu vopsea
- Penetrabilitate de mare
- Conservarea durabilă a metalelor și a materialelor plastice
- Protecție durabilă împotriva coroziunii
- Poate fi ușor de îndepărtat cu solvenți obișnuiți

Instructiuni

Se curăță suprafețele desemnate de murdărie, rugină, ulei și grăsimi înainte de aplicare (recomandăm un agent de curățare adecvat WIKO). Se agită aerosolul intensiv timp de aprox. 2 minute și se efectuează un test de pulverizare. Aplicați produsul în cruce de la o distanță de 20 până la 30 cm, și lăsați să se evapore. **WIKO Conservant ceara** poate fi îndepărtată ușor cu solvenți obișnuiți.